

30-saniyede

Hızla Sertleşen Su Tıkama Harcı



VANDEX PLUG
Su tıkama harcı...



kuvvetlice
deliğin içine
basılır.
(30 saniye).



Yüzeyi Düzleme



Su sızıntısı
Kalıcı olarak
Durur.



Kolay Uygulama

Kalıcı Çözüm

- Basınçlı akan suyu durdurur
- Saniyeler içinde priz alır.
- Rötne yapmaz, kalıcıdır

UYGULAMA ALANLARI

- Sızıntı halde veya basınçlı su kaçaklarında
- Hızlı uygulamanın gerektiği su altı yapılarda
- Betonarme su depoları ve beton borularda
- Boru ve kablo geçişlerinde
- Tünel birleşim noktalarını kalafatlamada
- Kalıp içi gergi demir boşluklarının doldurulması ve izolasyonunda
- Donatı elemanlarının betona yerleştirilmesinde
- Kanal Kaplamalarını erozyona karşı desteklemede
- Yağmurdan etkilenen elemanları erozyona karşı desteklemede
- Bodrumlar ve perde duvarlarda

VANDEX PLUG aşağıdaki yüzeylerde kullanılabilir:

- Betonarme
- Kagir yapılarda
- Toprak
- Taş

YÜZEY HAZIRLIĞI

VANDEX PLUG' i beton içine vakit kaybetmeden iyice tatbik edebilmek için yüzey hazırlığının iyi yapılmış olması gerekir. Yüzey her türlü yüzey pislüğinden arındırılmış ve temiz olması gerekir.

KARIŞIM

Priz alma sürüsü büyük miktarda karışımda kullanılan suyun sıcaklığına bağlıdır. Standart değer (20 °C):
1 kg VANDEX PLUG + 0.25 litre su.
VANDEX PLUG suya eklenmeli ve 15 saniye kadar süratle karıştırılmalıdır. Karışımın hazır olmasından sonra priz alması 30 saniye kadar sürer.

Sadece 30 saniyede suyu durdurur.

UYGULAMA

Malzemeden tasarruf etmek için önce az miktarda VANDEX PLUG karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında eldiven giyilmelidir.

- Karışım hazırlandıktan sonra vakit kaybetmeden uygulanacak alan VANDEX PLUG ile doldurulmalıdır. Karışım ile tüm alanı iyice tıkadıktan sonra Sağlam bir şekilde elimizle bastırmalıyız. (30 saniye kadar).
- Malzeme priz alana kadar basınç uygulamaya devam edilmelidir.
- Fazla malzeme ortamdaki temizlenmelidir

TEKNİK BİLGİ

Tip	toz
Renk	gri
Dökme Yoğunluğu	1.2 kg/litre
Komponent	1 komponentli
Uygulama Sıcaklığı	+ 5°C to + 25°C
Uygulama Süresi	30 saniye civarı
Packaging	15 kg/plastik, kapatılabilir kovalarda
Storage	12 ay

SAĞLIK VE GÜVENLİK

VANDEX PLUG deriyi tahriş edebilecek çimento içerir. Göze ciddi zararlar verebilme riski vardır.

Göz ile temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkayın ve dokora görünün. Toz halindeki malzemeyi içinize çekmeyin.

Uygulama esnasında mutlaka lastik eldiven takın ve gözünüzü koruyacak maske takın.

Daha fazla bilgi için lütfen Ürün güvenlik bilgi kağıdına bakınız



izomas

BETONARME KORUMA VE SU İZOLASYONU

İZOMAS KOROZYON KONTROL A.Ş.
Cumhuriyet mah. Fatih cad No: 4 Kartal/İstanbul
Tel: 0216 451 48 48 Fax: 0216 309 74 57
E-Mail izomas@izomas.com www.izomas.com.tr

